

## PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE : „ Modernizacja drogi gminnej nr 110332C Radomin - Wilczewo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 1883 m – gmina Radomin”

Lp	Asortymenty robót	Jm	Ilość
1.	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,883
2.	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,6 m <sup>3</sup> z odwozem urobku samochodami samowład. 10 Mg na odległość do 1 km ( formowanie skarp)	m <sup>3</sup>	132,00
3.	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na szer. 5,5 m na całej długości odcinka,( na odkład w/m), wraz z połączeniami z istniejącą drogą bitumiczną na skrzyżowaniu, z wykonaniem „oparcia” na krawężniach korony drogi dla poboczy kamiennych.	m <sup>2</sup>	10380,50
4.	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na odkład w/m i odwozem nadmiarów na odległość 0,5 km, na poszerzeniach wg wykazu, głęb. 30 cm z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1692,00
5.	Wykonanie nasypów ( dobudowa korpusu drogi z gruntu z koryta) z ich zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	507,60
6.	Wykonanie podsypki piaskowej na poszerzeniach, grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	1692,00
7.	Wykonanie podbudowy pomocniczej, na poszerzeniach, z kruszonego gruzu beton. 0/63, grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	1692,00
8.	Wyrównanie istniejącego podłoża kruszonym gruzem betonowym 0/31,5, śr. grub. 5 cm w miejscach wg wykazu – 300,8 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	15,04
9.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszonego kamienia polnego 0/31,5, grub. 10 cm na szer. 5,5 m i całej długości wraz z połączeniami z istniejącymi drogami bitumicznymi na skrzyżowaniach	m <sup>2</sup>	10380,50
10.	Powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową w il. 3,5 l/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym 8/11 w il. 15 kg/m <sup>2</sup> , na jezdni drogi , zjazdach i skrzyżowaniach z drogami gruntowymi (warstwa dolna)	m <sup>2</sup>	7626,50
11.	Powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową w il. 3 l/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym 5/8 w il. 13 kg/m <sup>2</sup> , na jezdni drogi, zjazdach i skrzyżowaniach z drogami gruntowymi (warstwa górna)	m <sup>2</sup>	7626,50
12.	Wykonanie poboczy gruntowych grubość do 10 cm, szer. 0,5 m obustronnie (materiał z formowania skarp)	m <sup>2</sup>	1825,00
13.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych, średnica 50 mm	szt.	2,00
14.	Tablice znaków (A-7), wielkości średniej, folia odblaskowa II generacji	szt.	2,00
15.	Tablice znaków (T – 1 z napisem „200 m”), folia odblaskowa II generacji	szt.	1,00